

OBSAH BALENÍ

Art. 45172

Art. 452106


Držák na přilbu
SPECIFIKACE

Počet módů: 3, svícení vysoké/standard + blikání
 Světelný tok v lumenech: *300 LM
 Výdrž baterie: *2,5 - 12 h (dle zvoleného režimu)
 Doba nabíjení: *5 - 6 h
 Typ baterie: integrovaná baterie Li-Pol 3,7V 1200mAh
 Počet nabíjecích cyklů: *500
 Typ čočky: 1x vysoce výkonná LED CREE XP-G2 3W 300LM
 IP stupeň ochrany: IP65
 Provozní teplota: -10 °C - 40 °C
 Materiál: plast/hliníkový přední panel pro odvod tepla
 Velikost: délka 72 mm, šířka 46 mm, výška 24 mm
 Nabíjení: přes Micro USB, včetně indikace stavu baterie
 Hmotnost světla: 66 g


*Maximální naměřené hodnoty za ideálních podmínek při testu.

OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE

3 funkce svícení: 100% svícení (2 h 30 min), 25% svícení (10 h), blikání (10 - 12 h)
 Přepínání mezi jednotlivými funkcemi: krátký stisk tlačítka
 Vypnutí světla: delší stisk tlačítka (1sec.)



100% svícení 300LM
 25% svícení 80LM
 blikání 200LM

INSTALACE


→ Klik

NABÍJENÍ BATERIE


Indikátor při nabíjení:
 Svítí červená - nabíjení
 Svítí zelená - plně nabit



Světlo nabíjete pouze přiloženým USB kabelem / nabíječkou, jiný kabel / nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel / nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívát. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plně nabití. Vyhněte se ultra rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabíjete (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjete, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chraňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sníží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím. Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách www.FORCE.BIKE. Prohlášení o shodě je dostupné na www.FORCE.BIKE.



PACKAGE CONTENTS


Art. 45172

Art. 452106


Helmet holder
SPECIFICATION

Number of light modes: 3, lighting high/standard + flashing
 Light intensity in lumens: *300 LM
 Battery life: *2,5 - 12 h (depends on the selected mode)
 Charging time: *5 - 6 h
 Battery type: integrated Li-Pol 3,7V 1200 mAh
 Number of charging cycles: *500
 Beam type: 1x high-performance LED CREE XP-G2 3W 300LM
 IP protection level: IP65
 Operating temperature: -10 °C - 40 °C
 Material: plastic/alloy heat sink front panel
 Size: length 72 mm, width 46 mm, height 24 mm
 Charging: with micro USB cable, battery status and power charging indicator
 Light weight: 66 g

*Maximum measured value under ideal test conditions

INSTALLATION

OPERATION AND BATTERY LIFE

3 light modes: 100% lighting (2h 30mins), 25% lighting (10 h), flash (10 - 12 h)
 Modes switch: short press of button.
 Press & hold switch for 1 second to switch off.



← 100% lighting 300LM
 25% lighting 80LM
 flash 200LM

BATTERY CHARGING


Charging indicator:
 Steady Red - charging
 Steady Green - fully charged



Charge the light only with the supplied USB cable / charger, another cable / charger can cause light damage. Always unplug the cable/ charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several part cycles are better for the battery than 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light.

NOTICE

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40 °C (hot place in the car), low temperatures below 0 °C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Do not charge over 5V.

WARRANTY

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive heat, mechanical damage, improper servicing, modifications, improper installation or improper use. Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier's website www.FORCE.BIKE. Declaration of Conformity is available on www.FORCE.BIKE.

