

OBSAH BALENÍ

Art. 453739

Art. 452106

SPECIFIKACE

Počet módů: 3, 1 funkce svícení + 2 funkce blikání
 univerzální silikonový držák na kulatou sedlovku
 Světelný tok v lumenech: *70LM
 Výdrž baterie: *3-6 h (dle zvoleného režimu)
 Nabíjení: Micro USB 2.0 kabelem včetně indikace
 Doba nabíjení: *1 h
 Typ baterie: Lithium polymer 500mAh
 Počet nabíjecích cyklů: *500
 Typ čočky: 1 x CREE XP-E LED
 IP stupeň ochrany: IP65
 Provozní teplota: -10 °C / + 40 °C
 Materiál: plast
 Velikost: délka 55 mm, šířka 32 mm, výška 23 mm
 Hmotnost světla: 36,6 g

*Maximální naměřené hodnoty za ideálních podmínek testu.

OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE

1 funkce svícení: 35 LM - výdrž baterie 3 h
 2 funkce blikání: 70 LM - výdrž baterie 4,5 h
 45 LM - výdrž baterie 6 h
 Přepínání mezi jednotlivými funkcemi: krátký stisk tlačítka.
 Vypnutí stisknutím tlačítka po dobu 1s.


INSTALACE

NABÍJENÍ BATERIE

Indikátor svítí červeně pokud je kapacita baterie příliš nízká.
 Indikátor světla bliká červeně při nabíjení.
 Při plně nabitě baterii indikátor svítí zeleně.

Světlo nabíjete pouze přiloženým USB kabelem / nabíječkou, jiný kabel/ nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel/ nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívat. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plné nabití. Vyhněte se ultra-rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabíjete (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjete, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.


UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chraňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sniží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím.
 Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách www.FORCE.BIKE
 Prohlášení o shodě je dostupné na www.FORCE.BIKE



PACKAGE CONTENTS



Art. 453739



Art. 452106



SPECIFICATION

Number of light modes: 3 - 1 steady mode + 2 flashing modes
 Light intensity in lumens: *70 LM
 Battery life: *3-6 h (depends on the selected mode)
 Charging time: *1 h
 Battery type: Lithium polymer 500mAh
 Number of charging cycles: *500
 Beam type: 1 x CREE-XP-E LED
 IP protection level: IP65
 Operating temperature: -10 °C/ +40 °C
 Material: plastic
 Size: lenght 55 mm, width 32 mm, height 23 mm
 Charging: with micro USB 2.0 cable with indication
 Light weight: 36,6 g

*Maximum measured value under ideal test conditions

OPERATION/ BATTERY LIFE

1 function lighting: 35 LM - battery life 3h
 2 function flashing: 70 LM - battery life 4,5h
 45 LM - battery life 6h

Modes switch: short press of button
 Off (Press & hold for 1 second)



INSTALLATION



BATTERY CHARGING

When the battery capacity is too low indicator shows red.
 The indicator is flashing red while its charging.
 When battery is fully charged, light indicator shows green.

Charge the light only with the supplied USB cable/charger, another cable/charger can cause light damage. Always unplug the cable/ charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several part cycles are better for the battery that 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light.



NOTICE

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40 °C (hot place in the car), low temperatures below 0 °C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Do not charge over 5V.

WARRANTY

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive heat, mechanical damage, improper servicing, modifications, improper installation or improper use. Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier's website www.FORCE.BIKE Declaration of Conformity is available on www.FORCE.BIKE

