



- CZ** - Manometr: Maximální tlak do 160 PSI / 11 BAR  
- Univerzální hlavice na všechny druhy ventilů — moto (AV), klasický (DV) a galuskový (FV)  
- Materiál: hliník, výška 62 cm  
- Hmotnost: 920 g

#### NÁVOD NA POUŽITÍ

- zvolte správný typ ventilku (vyšroubujte čepičku)
- nasadte hlavici hustlíky na ventil
- (větší otvor je pro AUTO/SCHRADER a menší pro GALUSKOVÝ/PRESTA ventil)
- nahustěte na požadovaný tlak

- DE** - Manometer: maximaler Druck 160 PSI / 11 BAR  
- Universalkopf für alle Arten von Ventilen - Schrader (AV), Dunlop (DV) und Presta (FV)  
- Material: Aluminium, Höhe 62 cm  
- Gewicht: 920 g

#### ANLEITUNG

- Wählen Sie den richtigen Ventiltyp
- Den Pumpenkopf am Ventil befestigen (größeres Loch ist für SCHRADER und kleineres für PRESTA-Ventil)
- Pumpen Sie den Reifen auf den erforderlichen Druck auf

- JP** ゲージ:最大空気圧 160PSI/11BAR  
ユニバーサルヘッド ロック付き  
バルブ:英/米/仏対応  
素材:アルミ/バレル全長62cm  
重量:920g

#### 説明書

- チューブのキャップを外し正しいバルブを選んでください
- チューブバルブにポンプヘッドを固定してください (大きい穴は米式用、小さい穴は仏式用です)
- 必要な空気圧に応じ、タイヤを膨らませてください

- BG** - максимално налягане 160PSI / 11BAR  
- универсална глава със заключване за всички видове вентили  
- материал: алумин, височина 62cm  
- тегло: 920 гр

#### ИНСТРУКЦИИ

- изберете подходящия отвор като развиете капачката на главата
- наместете вентила в отвора при отворено положение (големия отвор е за авто вентили, малкия за FV)
- напопнете гумата до обозначеното налягане

- SLO** - Merilnik: najvišji tlak do 160 PSI / 11 bar  
- Univerzalna glava na zaklep za vse vrste ventilov (AV- Schrader, FV- in DV- Dunlop)  
- Material: Al – zlitina, višina 62 cm  
- Teža: 920 g

#### NAVODILA

- Izberite pravilno vrsto ventila (odstanite pokrov)
- Pritrđite glavo tlačike na ventili (večja luknja je za AV in manjša je za ventili FV)
- Napolnite pnevmatiko do zahtevanega tlaka.

- EN** - Gauge: maximal pressure 160 PSI / 11 BAR  
- Universal head with lock for all types of valves — Schrader (AV), Dunlop (DV) and Presta (FV)  
- Material: Alloy, height 62 cm  
- Weight: 920 g

#### INSTRUCTIONS

- Choose the correct type of valve (remove the cap)
- Fix the pump head on valve (larger hole is for SCHRADER and smaller is for PRESTA valve)
- Inflate the tire to required pressure

- DK** - Manometer: Max tryk 160 PSI / 11 BAR  
- Pumpehoved: Universal til alle ventiltyper, Auto (AV), Presta (FV) og Dunlop (DV)  
- Materiale: Alloy, højde 62 cm  
- Vægt: 920 g

#### Instruktioner

- Vælg det korrekte pumpehoved (afmonter spidsen af pumpehovedet)
- Monter pumpehovedet på ventilen (det store hul er til autoventiler og det lille er til presta ventiler)
- Pump dækket til det optimale dækktryk

- HU** -Nyomásmérő órárn maximális érték 160PSI/11bar  
-Univerzális fej, minden szeleptípushoz (AV/DV/FV)  
-Anyaga: alumínium, magasság 62cm  
-Súly: 920g

#### UTASÍTÁSOK

- A megfelelő szeleptípus kiválasztásához távolítsa el a kupakot
- Rögzítse a pumpa fejet a szelepen
- Pumpálja az abroncsot a megfelelő nyomásra



C/PAP

Dodavatel / Importer  
KCK CykloSPORT-Mode s.r.o.  
Bartošova 348, 765 02  
Otrokovice-Kvitkovice, CZ  
[www.kckcykloSPORT.cz](http://www.kckcykloSPORT.cz), [www.force.bike](http://www.force.bike)  
Země původu Čína / Made in China

ART.: 751298

